

TARGETSMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ SMPP ПРОТОКОЛА

Общие положения

SMPP — протокол, описывающий взаимодействие Клиента с SMS-сервером Платформы, для передачи SMS и USSD сообщений.

Точка доступа

Взаимодействие Клиента с SMS-сервером Платформы осуществляется по адресу `sms.targetsms.ru` порт 2775

Проверка доступного баланса – через личный кабинет Клиента.

Техническая часть

Настройка SMPP-клиента

Для работы с Платформой по протоколу SMPP, необходимо **сообщить нам IP-адрес Вашего сервера**, который будет Вами использоваться для отправки SMS-сообщений.

Также нужно произвести следующие настройки SMPP-клиента:

- Host: `sms.targetsms.ru`
- Port: 2775

Обязательные параметры:

- System_ID: Ваш логин в личном кабинете (**предоставляем мы**)
- Password: Ваш пароль в личном кабинете (**предоставляем мы**)
- Interface_Version: 0x34
- System_Type: NULL
- Src_Addr_TON: 0x05
- Src_Addr_NPI: 0x01
- Dest_Addr_TON: 0x01
- Dest_Addr_NPI: 0x01

Кодировка

При отправке СМС через протокол SMPP не используется кодировка UTF-8. Используемые кодировки описаны в стандарте GSM 03.38.: https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38

