

# TARGETSMS

## РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА В XML ФОРМАТЕ (СМС-АВТОРИЗАЦИЯ)

### Адрес сервера

[http://apiagent.ru/password\\_generation/api.php](http://apiagent.ru/password_generation/api.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
  <security>
    <login>логин</login>
    <password>пароль</password>
  </security>
  <phone>телефон</phone>
  <sender>отправитель</sender>
  <random_string_len>количество_цифр_в_коде</random_string_len>
  <text>текст_сообщения</text>
</request>
```

Где

- login - ваш логин в системе
- password - ваш пароль в системе
- phone - телефон получателя в международном формате.
- sender - подпись отправителя
- random\_string\_len - количество цифр в сгенерированном коде. Необязательно. По умолчанию: 4.
- text - текст сообщения. Необязательно. Должен содержать переменную персонификации {код}. По умолчанию: "Временный пароль: {код}"

### Успешный ответ

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <success code="64653989" id_sms="1712292705" status="send" />
</response>
```

Где

- code - сгенерированный код
- id\_sms - id смс для проверки статуса доставки. Можно запросить через функцию API "state".
- status - первоначальный статус доставки. Описание статусов:
  - send - Отправлено
  - not\_deliver - Не доставлено
  - expired - Не доставлено, так как абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки

# TARGETSMS

## РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА В XML ФОРМАТЕ (СМС-АВТОРИЗАЦИЯ)

- deliver - Доставлено
- partly\_deliver - Частично доставлено
- not\_valid\_phone - Невалидный номер телефона
- connection\_error - Нет соединения с сервером TargetSMS

### **Ответ с ошибкой**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<response>  
  <error>Неверный логин или пароль</error>  
</response>
```

Где

- error - описание ошибки на русском